

DuPont® Suva® refrigerantes

GUIA DE REFERENCIA PARA BOLSILLO (psig)

°F	R-502	DuPont® Freon® 22	DuPont® Suva® HP 80	DuPont® Suva® HP 81	DuPont® Suva® 404 A	DuPont® Suva® 408 A	DuPont® Suva® 407 C	DuPont® Suva® 507	°C
-120									-85
-115									-82
-110	25.1"								-79
-105	24.4"								-76
-100	23.2"								-73
-95	22.3"								-71
-90	21.3"								-68
-85	19.1"								-65
-80	17.1"								-62
-75	14.8"								-59
-70	13.1"								-57
-65	10.3"								-54
-60	7.1"	12.4"							-51
-55	5.5"	9.7"							-48
-50	0.8"	6.6"	1.0	1.1"	0.2	2.5"	11.2"	0.9	-46
-48	1.0	5.3"	1.8	3.0	1.0	1.0"	10.0"	1.8	-44
-46	1.7	3.9"	2.7	1.1	1.8	0.3	8.9"	2.7	-43
-44	2.5	2.5"	3.7	1.9	2.7	1.1	7.6"	3.6	-42
-42	3.3	1.0"	4.6	2.8	3.6	1.9	6.3"	4.6	-41
-40	4.1	0.5"	5.6	3.7	4.6	2.8	4.9"	5.6	-40
-38	4.9	1.1	6.7	4.7	5.6	3.7	3.5"	6.6	-39
-34	5.8	1.9	7.8	5.7	6.6	4.6	2.0"	7.7	-38
-34	6.7	2.8	8.9	6.7	7.7	5.6	0.4"	8.8	-37
-32	7.7	3.7	10.0	7.8	8.8	6.6	0.6	10.0	-36
-30	9.6	4.7	11.3	8.9	9.9	7.6	1.4	11.2	-34
-28	10.7	5.7	12.5	10.1	11.1	8.7	2.3	12.5	-33
-28	11.8	6.7	13.8	11.3	12.4	9.8	3.2	13.8	-32
-24	12.9	7.8	15.2	12.5	13.7	11.0	4.2	15.1	-31
-22	14.0	8.9	16.6	13.8	15.0	12.2	5.2	16.5	-30
-20	15.2	10.0	18.0	15.2	16.4	13.4	6.2	18.0	-29
-18	16.4	11.2	19.5	16.6	17.8	14.7	7.3	19.5	-28
-16	17.6	12.4	21.1	18.0	19.3	16.1	8.4	21.0	-27
-14	18.9	13.7	22.7	19.5	20.8	17.5	9.5	22.6	-26
-12	21.6	15.0	24.4	21.0	22.4	19.9	10.7	24.3	-24
-10	23.0	16.4	26.1	22.6	24.0	20.4	12.0	26.0	-23
-8	24.5	17.8	27.9	24.3	25.7	22.0	13.3	27.8	-22
-6	26.0	19.3	29.7	26.0	27.4	23.6	14.6	29.6	-21
-4	27.5	20.8	31.6	27.7	29.2	25.2	16.0	31.4	-20
-2	29.1	22.4	33.5	29.5	31.1	26.9	17.4	33.4	-19
0	30.7	24.0	35.6	31.4	33.0	28.7	18.9	35.4	-18
2	32.4	25.7	37.8	33.3	35.0	30.5	20.5	37.4	-17
4	34.1	27.4	39.8	35.3	37.0	32.3	22.1	39.5	-16
6	37.7	29.2	42.0	37.4	39.1	34.3	23.7	41.7	-14
8	39.5	31.0	44.3	39.5	41.3	36.3	25.4	44.0	-13
10	41.4	32.9	46.6	41.7	43.5	38.3	27.2	46.3	-12
12	43.4	34.8	49.0	43.9	45.8	40.4	29.0	48.6	-11
14	45.4	36.8	51.5	46.2	48.2	42.6	30.9	51.1	-10
16	47.4	38.9	54.0	48.6	50.6	44.9	32.9	53.6	-9
18	49.6	41.0	56.7	51.1	53.1	47.2	34.9	56.2	-8
20	51.7	43.2	59.4	53.6	55.7	49.5	37.0	58.8	-7
22	53.9	45.5	62.2	56.2	58.4	52.0	39.1	61.6	-6
24	58.5	47.8	65.0	58.8	61.1	54.5	41.3	64.4	-4
26	60.9	50.2	68.0	61.6	63.9	57.1	43.6	67.3	-3
28	63.4	52.6	71.0	64.4	66.8	59.8	46.0	70.2	-2
30	65.9	55.1	74.1	67.3	69.7	62.5	48.4	73.1	-1
32	68.4	57.7	77.3	70.3	72.8	65.3	50.9	76.4	0
34	71.0	60.4	80.5	73.3	75.9	68.2	53.5	79.6	1
36	73.7	63.1	83.9	76.4	79.1	71.2	56.2	82.9	2
38	76.5	65.9	87.3	79.7	82.4	74.2	58.9	86.2	3
40	79.3	68.7	90.9	83.0	85.7	77.4	61.7	89.7	4
42	85.1	71.7	94.5	86.4	89.2	80.6	64.6	93.2	6
44	88.0	74.7	98.2	89.8	92.7	83.9	67.6	96.9	7
46	91.1	77.8	102.0	93.4	96.4	87.3	70.7	100.6	8
48	94.2	81.0	106.0	97.1	100.1	90.7	73.8	104.4	9
50	97.4	84.2	110.0	100.8	103.9	94.3	77.1	108.3	10
55	107.4	92.7	125.0	116.0	114.0	105.0	106.0	119.0	13
60	118.0	102.0	136.0	126.0	124.0	115.0	116.0	129.0	16
65	125.9	111.0	148.0	136.0	136.0	126.0	127.0	141.0	18
70	137.2	122.0	161.0	150.0	148.0	137.0	139.0	153.0	21
75	149.6	132.0	174.0	162.0	160.0	149.0	151.0	166.0	24
80	162.7	144.0	188.0	175.0	174.0	161.0	163.0	180.0	27
85	171.9	156.0	203.0	189.0	188.0	174.0	177.0	194.0	29
90	186.3	168.0	218.0	204.0	203.0	188.0	191.0	210.0	32
95	201.4	182.0	235.0	220.0	218.0	203.0	206.0	226.0	35
100	217.4	196.0	252.0	236.0	235.0	219.0	222.0	243.0	38
105	234.2	210.0	270.0	253.0	252.0	235.0	239.0	261.0	41
110	245.9	226.0	289.0	271.0	270.0	252.0	257.0	280.0	43
115	264.2	242.0	309.0	290.0	290.0	270.0	275.0	300.0	46
120	283.4	260.0	330.0	310.0	310.0	289.0	294.0	322.0	49
125	303.6	278.0	353.0	330.0	331.0	309.0	315.0	344.0	52
130	317.7	296.0	376.0	352.0	353.0	330.0	336.0	368.0	54
135	339.6	316.0	400.0	375.0	376.0	351.0	358.0	392.0	57
140	362.6	337.0	425.0	399.0	401.0	374.0	381.0	418.0	60
145	386.8	359.0	451.0	423.0	426.0	398.0	405.0	446.0	63
150	412.2	381.0	479.0	449.0	453.0	423.0	430.0	475.0	66

* Denota pulgadas de mercurio (Hg) por debajo de una atmósfera y se muestran en color rojo.
Esta información está destinada para servicio de equipo de refrigeración.
Para cálculos de Ingeniería, contacte a DuPont® para obtener datos termodinámicos más detallados.

DuPont® Suva® es una marca registrada por E. I. du Pont de Nemours and Company.

DuPont Fluoroproductos
Homero #206
Col. Chapultepec Morales
11570, México, D.F.

DuPont TeleSolutions

Teléfono 5722-1150 en el D.F. y zona metropolitana
ó al 01 800-849-75-14 del Interior de la República.
Fax: 5722-1149

www.suva.com.mx
www.dupont.com.mx



Los milagros de la ciencia®

DuPont® Suva® refrigerantes

GUIA DE REFERENCIA PARA BOLSILLO (psig)

°F	R-12	DuPont® Suva® MP 39	DuPont® Suva® MP 66	DuPont® Suva® 134 a	DuPont® Suva® 409 A	DuPont® Suva® 410 A	DuPont® Suva® 95	DuPont® Suva® 123	°C
-120	28.7"							3.0	-85
-115	28.4"							5.9	-82
-110	28.0"							9.2	-79
-105	27.5"							12.8	-76
-100	27.0"							16.9	-73
-95	26.8"							21.4	-71
-90	26.1"							26.4	-68
-85	25.0"							31.9	-65
-80	24.0"							37.9	-62
-75	22.9"					10.2"		44.5	-59
-70	22.0"					7.0"		51.5	-57
-65	20.6"					3.4"		59.6	-54
-60	19.0"					0.3"		68.1	-51
-55	17.1"					2.5		77.3	-48
-50	15.8"	18.4"	17.2"	19.1"	18.6"			87.3	-46
-48	14.3"	17.6"	16.4"	18.4"	17.9"	6.1	91.5		-44
-46	13.5"	16.9"	15.5"	17.7"	17.1"	7.2	95.8		-43
-44	12.7"	16.1"	14.7"	16.9"	16.4"	8.3	100.0		-42
-42	11.8"	15.2"	13.8"	16.1"	15.6"	9.5	105.0		-41
-40	11.0"	14.3"	12.8"	15.2"	14.7"	10.8	109.0		-40
-38	10.1"	13.4"	11.8"	14.3"	13.8"	12.1	114.0		-39
-36	9.1"	12.4"	10.7"	13.4"	12.9"	13.4	119.0		-38
-34	8.1"	11.4"	9.6"	12.4"	11.8"	14.9	124.0		-37
-32	7.1"	10.3"	8.5"	11.3"	10.9"	16.3	129.0		-36
-30	5.0"	9.2"	7.3"	10.2"	9.9"	17.8	135.0		-34
-28	3.8"	8.1"	6.0"	9.1"	8.8"	19.4	140.0		-33
-26	2.7"	6.9"	4.7"	7.9"	7.6"	21.0	146.0		-32
-24	1.5"	5.6"	3.3"	6.6"	6.4"	22.7	152.0		-31
-22	0.2"	4.3"	1.9"	5.3"	5.2"	24.5	158.0		-30
-20	0.4	2.9"	0.4"	4.0"	3.8"	26.3	164.0		-29
-18	1.1	1.5"	0.6	2.5"	2.5"	28.2	170.0		-28
-16	1.8	0.0	1.3	1.1"	1.1"	30.1	177.0		-27
-14	2.5	0.8	2.2	0.2	0.2	32.1	184.0		-26
-12	3.9	1.6	3.0	1.0	0.9	34.2	191.0		-24
-10	4.7	2.4	3.9	1.9	1.7	36.4	198.0		-23
-8	5.5	3.2	4.8	2.7	2.5	38.6	205.0		-22
-6	6.3	4.1	5.8	3.6	3.4	40.9	212.0		-21
-4	7.1	5.0	6.8	4.5	4.3	43.3	220.0		-20
-2	8.0	6.0	7.8	5.5	5.2	45.7	227.0		-19
0	8.9	7.0	8.9	6.5	6.1	48.2	235.0		-18
2	9.8	8.0	10.0	7.5	7.1	50.8	244.0		-17
4	10.8	9.1	11.1	8.6	8.1	53.5	252.0		-16
6	12.7	10.2	12.3	9.7	9.2	56.3	260.0		-14
8	13.8	11.3	13.5	10.8	10.3	59.2	268.0		-13
10	14.8	12.5	14.8	12.0	11.4	62.1	278.0		-12
12	15.9	13.7	16.1	13.2	12.6	65.2	287.0		-11
14	17.0	15.0	17.4	14.5	13.8	68.3	297.0		-10
16	18.2	16.3	18.8	15.8	15.0	71.5	307.0		-9
18	19.4	17.6	20.3	17.2	16.3	74.8	316.0		-8
20	20.6	19.0	21.8	18.6	17.6	78.2	326.0	22.8"	