

# DuPont™ Universal Sealant

Style (identification) : **1210S**

Langue : **Français**

## Description du produit & utilisation:

DuPont™ Universal Sealant est une colle mastic élastique de haute qualité, à base de polyuréthane. DuPont™ Universal Sealant adhère parfaitement sur de nombreuses surfaces et résiste particulièrement bien aux intempéries et au vieillissement.

DuPont™ Universal Sealant peut tout aussi bien être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur pour les membranes DuPont (pour toitures et murs), ainsi que pour les barrières pare-vapeur DuPont.

## Caractéristiques techniques:

- Couleur : grise
- Densité : 1,20 gr/cm<sup>3</sup>
- Contenu de la cartouche : 310 ml
- Cartouches par carton : 12
- Plage de résistance thermique : -30 à +80°C (brièvement à 100°C)
- Mesures : 48 mm x 25 m
- Température de traitement : +5 à +25°C
- Formation de la croûte : env. 2 heures (23°C et 50%rh)

## Mode d'application & conseils de stockage:

- DuPont™ Universal Sealant adhère parfaitement sur Tyvek® et de très nombreux autres matériaux, tels que les non-tissés, les films plastiques, le bois, le métal, la pierre, ...
- La surface doit être sèche, non gelée, exempte de poussière et de graisse.
- Appliquer un filet de masse adhésive d'une largeur de 5 à 6 mm de façon homogène sur la surface à traiter.
- Le contenu d'une cartouche correspond à une longueur comprise entre 13 et 16 m.
- Poser la membrane à coller dans les 10 minutes suivantes sur le filet adhésif et exercer une légère pression. L'épaisseur idéale de la masse adhésive après compression devrait être d'environ 2 mm.
- Il ne faut pas solliciter mécaniquement l'application encollée pendant les 3 à 6 premières heures suivant la pose (selon la température et l'humidité de l'air).
- Stocker le produit pendant 12 mois dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non ouvert à des températures entre 5°C et 25°C et à l'abri des rayons directs du soleil.

**Dernière mise à jour : 24.04.2009**

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.  
L-2984 Luxembourg  
Tyvek® Marketing  
Fax: +352 3666 5021  
Tyvek® Customer Service  
Fax +32 (0) 15 40 48 02  
Tyvek® Manufacturing  
Fax +352 3666 5020  
E-mail: [tyvek.info@dupont.com](mailto:tyvek.info@dupont.com)  
[www.construction.tyvek.com](http://www.construction.tyvek.com)

*Les informations ici fournies sont établies sur la base des meilleures données en notre possession. Ces informations ne sont pas prévues comme remplacement à mener vos propres essais qu'il vous appartient de conduire pour déterminer l'adaptation de nos produits à l'usage différent de cette application spécifiée. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées au fur et à mesure de l'acquisition de nouvelles connaissances ou expériences. En l'absence de contrôle sur les conditions particulières d'utilisation de ses produits, DuPont n'assume aucune obligation de résultat ni responsabilité quelconque concernant l'utilisation des présentes informations pour des applications différentes de cette application spécifiée. Par ailleurs, la présente publication ne saurait constituer une licence d'utilisation, pas plus qu'elle ne saurait destiner à suggérer des moyens de violation de tous droits de brevets existants. De plus amples informations sur la sécurité du produit sont disponibles sur demande. Ce document imprimé est valable sans signature.*

